

Pallettrucks	232
Speciale uitvoeringen pallettrucks	234
Hoogheffende pallettrucks	235



PT pallettruck



De REMA PT met Quick-Lift pomp (type 25) is zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Tandem-vorkrollen hebben de voorkeur bij het rijden over oneffenheden. Enkele vorkrollen worden veel in de transportsector toegepast.

Kenmerken

- Quick-Lift pomp voor het snel aanheffen van pallets (type 25).
- Vorken uit 1 stuk gestanst.
- De pompunit is voorzien van een overlastbeveiliging.
- De chroomgecoate en gepolijste zuigerstang zorgen voor een lange levensduur van de cilinder.
- Volgens EN1757-2.

Bediening:

- Ergonomisch gevormde hendel verhoogt het comfort en bedieningsgemak.
- Met de drie-standen bedieningshendel worden alle pompfuncties nauwkeurig bediend.
- Veilige variabele daalsnelheid, ook onder volle belasting.
- De dissel keert altijd automatisch terug in de verticale positie.

Vorken:

- De robuuste plaatstalen vorkprofielen hebben afgeschuinde uiteinden.
- De vorken zijn voorzien van in-en uitlooprollen om eenvoudig een pallet in en uit te rijden.
- De vorken zijn voorzien van europallet marking.

Technische specificaties

- Hoogste stand vorken 200 mm.
- Diameter stuurwielen 200 mm.
- Diametervorkrollen 82 mm.
- Quick-lift pomp types 25.



Type	Veilige werklust (kg)	Uitvoering vorkrollen	Afmetingen (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Uitvoering vorkrollen	Materiaal vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTS-25TPP	2500	tandem	1150 x 540	85	160	polyurethaan	tandem	polyurethaan	75	3410001
PTK-25SPR-E	2500	enkel	1000 x 540	85	160	rubber	enkel	polyurethaan	86	3410005
PTC-25SPR	2500	enkel	800 x 540	85	160	rubber	enkel	polyurethaan	75	3410017
PTK-25TPR	2500	tandem	1000 x 540	85	160	rubber	tandem	polyurethaan	75	3410015
PTS-25TPR	2500	tandem	1150 x 540	85	160	rubber	tandem	polyurethaan	75	3410013
PTSKB-25TPP	2500	tandem	1000 x 680	85	160	polyurethaan	tandem	polyurethaan	75	3410014
PTS-25TNN	2500	tandem	1150 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	75	3410011
PTB-25TNN	2500	tandem	1150 x 685	85	160	nylon	tandem	nylon	80	3410012
PTL-18TNN	1800	tandem	1500 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	80	3410021
PTM-12TNN	1200	tandem	1800 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	80	3410025
PTX-10TNN	1000	tandem	2000 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	85	3410023

Semi roestvrij stalen handpallettruck REMA HPTR



De Semi roestvrij stalen handpallettruck wordt geproduceerd voor de voedingsindustrie en voldoet aan alle eisen van de hygiëne. Europees fabrikaat.

Kenmerken

- Het frame, handvat, assen, bouten en pennen van de roestvrije pallettruck zijn in roestvrij staal, terwijl de stuurwiel traverse, voor / achter vorkrol arm zijn verzinkt.
- De handpallettruck weerstaat de meest hardnekkige chemicaliën, zoals zout en reinigingsmiddel.
- De semi roestvrij stalen handpallettruck heeft een eenvoudig en betrouwbaar hydraulisch pompsysteem met ingebouwde automatische neutrale positie ventiel.
- De pomp is verzinkt en daarna gespoten.

Standaard levering

- Nylon rollers en stuurwielen.
- Tandem vorkrollen.

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Materiaal vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HPTR 449 TR/3	2500	1130 x 520	85	520	Nylon	Nylon	67	2804023

PTZ zware pallettruck

PTZ pallettruck inzetbaar voor extreem zware ladingen.

Kenmerken

- Speciaal ontwikkelde pomp voor het eenvoudig heffen van zware lasten.
- PTZ-50 kan eenvoudig op transport door de aangebrachte hijsogen.
- PTZ-50 is uitgevoerd met stalen wielen.
- PTZ-30 is uitgevoerd met nylon wielen.



PTZ-50TSS



PTZ-30TNN

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Materiaal vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTZ-30TNN	3000	1150 x 540	90	210	nylon	nylon	90	3410030
PTZ-50TSS	5000	1150 x 580	90	210	staal	staal	192	3401050

PTE lage pallettruck bouwhoogte



Pallettruck met een extreme lage bouwhoogte.

Kenmerken 3410041

- Lage bouwhoogte van 55 mm.
- Hefhoogte van 55 mm tot 165 mm.
- Afmeting stuurwielen Rubber 180 x 50.
- Diameter vorkrollen PU 50 x 61 mm.
- Volgens EN1757-2.

Kenmerken 3410042

- Extreem lage bouwhoogte van 36 mm.
- Hefhoogte van 36 mm tot 100 mm.
- Afmeting stuurwielen PU 145 x 50.
- Diameter vorkrollen staal 34 x 58 mm.
- Volgens EN1757-2.

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Materiaal vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTE-200TPR	2000	1150 x 540	55	160	rubber	polyurethaan	72	3410041
PTE-X 200TPR	1000	1150 x 540	36	160	polyurethaan	staal	70	3410042

PTW wegende pallettruck



Wegende pallettruck met digitale metrische afleesunit.

Kenmerken

- Digitale metrische afleesunit met beschermkap.
- 4 Meetpunten in de vorken.
- Nauwkeurigheid ca 0,1% (ca 2 kg op 2000 kg).
- LED display met 18 mm hoge cijfers, schaalindeling 1 kg.
- Voeding: 4 penlight batterijen type AA.
- Levensduur: ca 1 jaar bij een gebruik van 10 pallets per dag.
- Temperatuur: -10° tot +40° C.
- Automatische afslag, zodat de batterij niet kan leeglopen.
- Design volgens IP 65 (Nema 4) A30-type.



Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Materiaal vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTW-N	2000	1150 x 555	85	180	polyurethaan	polyurethaan	117	3401047

PTH-M hoogheffende pallettruck



Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

Kenmerken

- Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
- Harde verchroomde zuigerstang uit één stuk.

Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting vorken (mm)	Afmetingen L x B x H (mm)	Breedte per vork (mm)	Hefhoogte (mm)	Hefhoogte per slag (mm)	Laagste stand (mm)	Uitvoering vorkrollen	Diameter vorkrollen (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTH-M	1000	1190 x 560	1600 x 560 x 1300	160	800	15	85	enkel	82	128	3401051

PTH-E elektrisch hoogheffende pallettruck



Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

Kenmerken

- Wendbaarheid van pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel.
- Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
- Harde verchroomde zuigerstang uit één stuk.

Technische specificatie

- Accu 60 AH/12 VDC.
- Ingebouwde acculader 6 AH / 230 VAC input - 12 VDC output.
- Accu kan bij vollast ca 60 x heffen.
- Ook handmatig te bedienen.

Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting vorken (mm)	Afmetingen L x B x H (mm)	Breedte per vork (mm)	Hefhoogte (mm)	Hefhoogte per slag (mm)	Laagste stand (mm)	Uitvoering vorkrollen	Diameter vorkrollen (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTH-E	1000	1190 x 580	1600 x 580 x 1300	160	800	15	85	enkel	82	150	3401053

HC heftafel / pallettruck combinatie



Mbv de meegeleverde plateauplaat verandert u eenvoudig de pallettruck in een heftafel.

Kenmerken

- Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel.
- Eenvoudig heffen met inklapbare voetpedaal.
- 1000 kg type uitgevoerd met stuurdissel.

Technische specificaties

- Hoogste stand vorken 835 mm.
- Afmeting stuurwielen 150 x 40 mm.
- Afmeting vorkrollen 72 x 68 mm.



Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Hefhoogte per slag (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Materiaal vorkrollen	Uitvoering vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HC-50	500	1115 x 530	20	85	160	polyurethaan	polyurethaan	enkel	122	3469001
HC-100	1000	1115 x 530	10	85	160	polyurethaan	polyurethaan	enkel	150	3469003